快適塗料　エコ防虫塗料

ヒバ油と月桃、植物エキスのW効果

人体と環境に与える負荷を最小限に抑えた防虫塗料です。主な原料は、青森ヒバから抽出されるヒバ油と、沖縄で栽培される植物「月桃（げっとう）」のエキス。どちらも防虫作用や防腐効果があることが古くから知られており、食品添加剤に使われるほど安全です。このふたつの植物エキスをブレンドすることで、防虫効果をいっそう高めました。建物の床下部分やガーデニング・エクステリア用品など上中に埋った場所、害虫の発生しやすい場所に幅広く使用できます。

特　徴

大学の実験で証明済みの忌避効果

シロアリ（ヤマトシロアリ）やゴキブリなどの害虫は、ヒバ油や月桃に含まれる強い芳香成分を嫌います。青森ヒバの心材をシロアリの集団の中に入れる実験では、食害を起すどころか餓死してしまうほどです。ヒバ油のにおいは、ヒノキチオールという成分によるもので、伐りたての木材のにおいがします。一方のショウガ科植物の月桃は樟脳に似た香りです。強い防腐作用があるため、沖縄では餅を包んで保存食にしています。シロアリに対する忌避効果も、大学の研究室での実験で証明済みです。

人に優しい、防虫塗料

防虫作用を発揮する原料は、ヒバ油、月桃精油、ほう酸です。これらの成分に、松ヤニから取れるテルペン樹脂とサフラワー油から作ったエコワニスを混ぜています。溶剤にはイソパラフィンを使用していますが、人体に与える影響はほとんどなく、体内に入ってもそのまま排出されます。

製品詳細

商品名	エコ防虫塗料　EBT-01-10	施工面積	約10～12㎡／1L
価　格	10L缶　　77,700円　　販売単位1缶～	主 成 分	サフラワー油、テレペン樹脂、ヒバ油、月桃精油、ホウ酸、イソパラフィン
適　材	木材　屋外用		

※消費税・送料別途となりますのでご了承ください。

施工方法

施工方法

① 缶底に成分が沈殿しているので、必ず撹拌してから適量を容器に移します。
② 板物に塗る場合は 280 番程度のサンドペーパーで表面の凹凸を取り、木粉はウエスでよく拭き取る。
③ 刷毛またはスプレーで塗布する。刷毛が入らない場所には、スプレーでエコ防虫塗料を木部全体に塗る。
④ 乾燥時間：24 時間以上 (気温 20 度)

快適コート　～無機素材用撥水剤～

特徴

●快適コートはコンクリートや石材などの無機質素材の欠点を補う目的で開発された撥水剤です。
●外壁や擁壁など、表面からの水の浸透を抑えたい場所にご使用ください。
●モルタル、天然石材などに快適コートを塗布すると、基材に浸透して表面にコート剤が固定され、水ガラスと同様の撥水性を発揮します。
●撥水性の発現により防塵・防汚性が向上し、外壁表面のコケ類の発生を抑える効果があります。

製品詳細

商品名	快適コート	施工面積	5㎡／1kg
価　格	1kg　3,900円　　販売単位1缶～ 5kg　18,400円　　販売単位1缶～		

※すべて消費税・送料別途となりますのでご了承ください。

施工方法

施工方法

快適コートはメチルケイ酸ソーダを主成分とした水溶液です。本製品を水で 5 ～ 7 倍に希釈してローラー塗・ハケ塗で施工してください。（上記表中の施工面積は水で 5 倍に希釈した場合の参考施工面積です。）

ご注意

●外壁や擁壁などのコンクリート・ALC 板・天然石・レンガ・擬石・漆喰の表面に施工可能です。●木部にも施工可能ですが、樹の成分と反応して色が発生します。（発生する色味は樹種により異なります）ご使用の前に必ず試し塗をして、色の発生具合や撥水性をご確認ください。●コンクリートに塗布した場合はコンクリートの遊離水の移動を抑制するため、白華を抑える効果もあります。●快適コートは常温で暗室に保管して下さい。保管期間は、未開封時約 1 年・開封時約 3 ヶ月を目安として下さい。

保管方法

●開封前　日の当らない涼しい場所に保管下さい。
●開封後　空気が入らないようしっかりと蓋を閉めて、日の当らない涼しい場所に保管下さい。開封後はできるだけ早く使い切っていただくようお願い致します。保管期間は約 3 ヶ月を目安として下さい。