

5 断熱材②

パーフェクトバリア ロールタイプ耳付き 告示対象外

■スタンダード 10K 耳付き

- 用途**
- 断熱等性能等級 3 の仕様基準対応 (厚み 70mm) 壁・屋根用
 - 断熱等性能等級 4 の仕様基準対応 (厚み 100mm) 壁・屋根用

- 特長**
- 両サイドに耳が付き、制作にすき間なく施工可能。
 - 幅狭 395mm (柱、間柱間用)、幅広 430mm (間柱間用) の 2 タイプを用意。
 - 適度な柔らかさで、長さは手で裂く事が可能。(耳部分は必ず刃物でカットしてください。)
 - 熱伝導率 $\lambda=0.045\text{W/m}\cdot\text{K}$ (グラスウール 16K と同等) 断熱区分 B ランク



ご注意 ●断熱等性能等級 4 の仕様基準に対応する厚みは製品詳細をご参照ください。●地域 3 以南では、スタンダード 10K 耳付 100mm 厚で木造住宅の壁の断熱等性能等級 4 の仕様基準に対応できます。

製品詳細	部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法 (mm)			梱包単位 1ケース (入数)		設計価格 (円/ケース)
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ			
	各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCM-04007070 YA	1.6				10	70	395	10,900	9.0坪分	6巻	31,950円
		RCM-04010100 YA	2.2		○	○		100		7,250	6.0坪分		30,390円
	各部 455 幅広 (間柱間用)	RCM-04307070 YA	1.6					70	430	10,900	9.0坪分		31,950円
		RCM-04310100 YA	2.2		○	○		100		7,250	6.0坪分		30,390円

ご注意 ●断熱等性能等級 4 仕様基準対応の必要厚みの記号 (○)

※すべて消費税・送料別途となりますのでご了承ください。

■スタンダード 13K 耳付き

- 用途**
- ロールタイプの高性能品
 - 断熱等性能等級 4 の仕様基準対応 壁・屋根用

- 特長**
- 両サイドに耳が付き、制作にすき間なく施工可能。 ●ロールタイプ耳付の高性能品、壁、屋根用。
 - 幅狭 395mm (柱、間柱間用)、幅 430mm (間柱間用)、幅 475mm (メーターモジュール用) の 3 タイプを用意。
 - 適度な柔らかさで、長さは手で裂く事が可能。(耳部分は必ず刃物でカットしてください。)
 - 熱伝導率 $\lambda=0.039\text{W/m}\cdot\text{K}$ (キグラスウール 24K・高性能グラスウール 16K) 断熱区分 C ランク

ご注意 ●断熱等性能等級 4 の仕様基準に対応する厚みは、製品詳細をご参照ください。●現場には、1 梱包 3 巻入り (4.5 坪分) にて配達いたします。

製品詳細	部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法 (mm)			梱包単位 1ケース (入数)		設計価格 (円/ケース)
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ			
	各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCM-04010130 YA	2.6	□	□	□	13	100	395	10,900	4.5坪分	3巻	29,820円
	各部 455 幅広 (間柱間用)	RCM-04310130 YA											29,820円
	500 (メーターモジュール用)	RCM-04810130 YA											32,940円

ご注意 ●1・2 地区において、木造住宅の壁で断熱等性能等級 4 に対応するには、30K ボード 120mm 厚以上が必要です。●断熱等性能等級 4 の仕様基準対応の必要厚みの記号 (□)

※すべて消費税・送料別途となりますのでご了承ください。

パーフェクトバリア ロールタイプ (耳なし) 告示対象外

■スタンダード 10K

- 用途**
- 断熱等性能等級 3 の仕様基準対応 床・壁・天井用
 - 断熱等性能等級 4 の仕様基準対応 床・壁・天井用

- 特長**
- 幅狭 395mm (柱、間柱間用)、幅広 430mm (間柱間用)、475mm (メーターモジュール用) の 3 タイプを用意。
 - 適度な柔らかさで、長さは手で裂く事が可能。
 - 熱伝導率 $\lambda=0.045\text{W/m}\cdot\text{K}$ (グラスウール 16K と同等) 断熱区分 B ランク



ご注意 ●断熱等性能等級 4 の仕様基準に対応する厚みは製品詳細をご参照ください。
●地域 3 以南では、スタンダード 10K 耳付 100mm 厚で木造住宅の壁の断熱等性能等級 4 の仕様基準に対応できます。

受注生産品

製品詳細	部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法 (mm)			梱包単位 1ケース (入数)	設計価格 (円/ケース)
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ		
	各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCS-04010100 YA	2.2		○ △2重	▽○△2重	10	100	395	7,250	6.0坪分	27,900円
		RCS-04305050 YA	1.1					50		14,500	12.0坪分	27,900円
	各部 455 幅狭 (間柱間用)	RCS-04307070 YA	1.6				10	70	430	10,900	9.0坪分	29,280円
		RCS-04310100 YA	2.2		○ △2重	▽○△2重		100		7,250	6.0坪分	27,900円
	各部 500 (メーターモジュール用)	RCS-04810100 YA	2.2		○ △2重	▽○△2重	10	100	475	7,250	6.6坪分	30,840円

ご注意 ●断熱等性能等級 4 仕様基準対応の必要厚みの記号 (床▽ 壁○ 天井△)

※すべて消費税・送料別途となりますのでご了承ください。

■スタンダード 13K

- 用途**
- ロールタイプの高性能品
 - 断熱等性能等級 4 の仕様基準対応 床・壁・天井用

- 特長**
- 幅 265mm (床根太 303 用)、幅狭 395mm (柱、間柱間用)、幅広 430mm (間柱間用) の 3 タイプを用意。
 - 適度な柔らかさで、長さは手で裂く事が可能。
 - 熱伝導率 $\lambda=0.039\text{W/m}\cdot\text{K}$ (キグラスウール 24K・高性能グラスウール 16K) 断熱区分 C ランク

ご注意 ●断熱等性能等級 4 の仕様基準に対応する厚みは、製品詳細をご参照ください。●現場には、1 梱包 3 巻入り (4.5 坪分) にて配達いたします。

■スタンダード 13K R2.7・スタンダード 13K R3.1

- 用途**
- ロールタイプの高性能品
 - 断熱等性能等級 4 の仕様基準対応 床・壁・天井用
 - 住宅省エネリノベーション促進事業費補助金対応

- 特長**
- 幅狭 395mm (柱、間柱間用)、幅広 430mm (間柱間用) の 2 タイプを用意。
 - 適度な柔らかさで、長さは手で裂く事が可能。
 - 熱伝導率 $\lambda=0.039\text{W/m}\cdot\text{K}$ (キグラスウール 24K・高性能グラスウール 16K) 断熱区分 C ランク

ご注意 ●断熱等性能等級 4 の仕様基準に対応する厚みは製品詳細をご参照ください。●現場には、1 梱包 3 巻入り (4.5 坪分) にて配達いたします。●R3.1 を防火構造の壁で使用する場合は、国土交通省が定めた例示仕様で施工ください。

製品詳細	部材間隔	製品品番	熱抵抗値 $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	断熱等性能等級4仕様基準対応			密度	寸法 (mm)			梱包単位 1ケース (入数)	設計価格 (円/ケース)
				1・2	3	4・5・6・7		厚み	幅	長さ		
	各部 303	RCS-02710130 YA	2.6	□	□	▽	13	100	265		5坪分	30,150円
	各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCS-04010130 YA							395	10,900	4.5坪分	28,920円
	各部 455 幅広 (間柱間用)	RCS-04310130 YA							430		4.5坪分	28,920円
	各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCS-04011130 EX	2.7	□	□	□	13	106	395	10,900	4.5坪分	30,630円
	各部 455 幅広 (間柱間用)	RCS-04311130 EX							430		4.5坪分	30,630円
	各部 455 幅狭 (柱、間柱間用)	RCS-04012130 EX	3.1	□	□	□	13	120	395		3坪分	23,070円
	各部 455 幅広 (間柱間用)	RCS-04312130 EX							430	7,250	3坪分	23,070円

ご注意 ●1・2 地区において、木造住宅の壁で断熱等性能等級 4 仕様基準に対応するには、30K ボード 120mm 厚以上が必要です。

●断熱等性能等級 4 仕様基準対応の必要厚みの記号 (その他の部分の床▽ 壁○)

※すべて消費税・送料別途となりますのでご了承ください。

パーフェクトバリアは、袋入品ではありません。壁外部の構造が合板等を使用して、壁内部の湿気を排出しにくい場合は、防湿フィルム (ポリエチレンフィルム 0.1~0.2mm) を室内側にすき間なく施工して室内の湿気が壁内部に進入するのを防止してください。

※防湿フィルムは弊社では販売いたしておりませんので、下記にお問い合わせください。

製品名: ●バリアエース フクビ化学工業 TEL: 0776-38-8013 ●インバリア 三菱樹脂 TEL: 03-3279-3432