

2 塗り壁②

スーパーガニックS ~様々な下地に対応した安全な目地・下地処理材~ F☆☆☆☆ 認定番号:0310122 告示対象外



スーパーガニックSは目地処理、下地処理材です。目地用、下地用、汎用タイプがございますので用途にあわせてご使用下さい。白セメントを主成分とし、無機イオン化合物を添加する事で結晶を安定化させた無機系の下地処理材です。塗布後、乾燥時間が早いので次の作業に素早くとりかかる事ができます。スーパーガニックS(汎用)は、漆喰や珪藻土などの塗り壁用です。塗り壁を施工する場合は、こちらの汎用で目地処理と下地処理の兼用可能です。

特徴

安全性

合成樹脂や有害化学物質を使用しておりませんので、VOC(揮発性有機化合物)によるシックハウスの心配がありません。アトピー、ぜんそく、アレルギーの方にも安心してご利用いただけます。通常の取扱いに於いてシックハウス対策規制建材の告示対象外製品です。

長持ち

白セメントを主成分とし、特許製法により無機イオン化合物を添加する事で結晶を安定化させた無機系の目地処理・下地処理材です。経年劣化が少なく長持ちします。

施工性

塗布後、乾燥時間が早いので次の作業に素早くとりかかる事ができます。

製品詳細

- スーパーガニックS 目地用
プラスターボードの突付け部分の目地処理 / やビス穴を埋める際などに使用
- スーパーガニックS 下地用
スーパーガニックS 下地用(骨材入) / 壁面など面全体に塗る場合などに使用
- スーパーガニックS 汎用
漆喰などの塗り壁材を施工する際の目地処理と下地処理をこれ一つで

施工方法

詳細な施工方法はホームページをご覧ください。



商品名	スーパーガニックS 目地用 スーパーガニックS 下地用 スーパーガニックS 汎用	成分	目地用: 白セメント、寒水石、鉱滓、石灰、パーサチック アクリル酸エステル共重合体、無機イオン化合物 下地用・汎用: 白セメント、寒水石、鉱滓、石灰、パーサチック アクリル酸エステル共重合体、無機イオン化合物、珪砂
価格	9,000円 販売単位1袋~	商品発送日	12時以前当日発送 / 12時以降翌日発送 (土・日・祝日除く)
内容量	10kg/袋	保管方法	湿気のない場所でパレット積みにて保管 (袋の中身が湿気を含んで固まった物は使用できません。)
施工面積(㎡/袋)	目地用: 60~90㎡ (プラスターボードの目地・ビス穴等の処理のみに使用した場合) 下地用: 20~25㎡ (コテ、ヘラなど使用して表面荒らすように薄塗) 汎用: 60~90㎡(目地・ビス穴などの処理のみに施工) 30~40㎡(下地処理[ローラー使用]のみに施工) <small>*石膏ボードに使用する際の目安でございます。 *塗り壁を塗る場合は、スーパーガニックS 汎用で目地処理と下地処理の兼用可能です。</small>	硬化開始時間	約45分

※すべて消費税・送料別途となりますのでご了承ください。

3 クロス

快適クロス ~住む人の健康と廃棄時の環境への影響まで配慮した壁紙~



快適クロスは長年、理想の建材を追求、研究し続けた結果誕生した自然素材の壁紙です。又、廃棄される際の環境への影響に配慮し、土中に埋設した場合自然に分解し土に還る素材であること、焼却時の有害ガスを減少させるなど、徹底して自然環境を意識した製品です。

特徴

- パーজনパルプ、綿、麻など自然素材を主体に使用しています。
- 化学物質に過敏な方々にとって、問題となる薬品処理(防炎、撥水、防かび)をしていません。
- 自然素材の持つ吸湿性、通気性に優れており[呼吸する素材]として快適な空間を造ります。
- 室内の空気環境を汚さないために貼る際には、デンプン糊「貼れ晴れ」をご使用下さい。
※詳しい説明は、本カタログ「貼れ晴れ」の製品ページをご参照下さい。

製品詳細

W-2			
商品名	快適クロス W-2(和紙クロス)	商品発送日	翌日発送 (土・日・祝日除く)
価格	30,000円 販売単位1本~	保管方法	自然素材を原料としておりまして、湿潤下では強度低下・品質の劣化を招く恐れがあります。乾燥した場所で保管してください。
内容量	1000mm×30m(巾×長さ)/1本	備考	F☆☆☆☆
主成分	パーজনパルプ、麻		

K-4			
商品名	快適クロス K-4(布クロス)	商品発送日	翌日発送 (土・日・祝日除く)
価格	37,500円 販売単位1本~	保管方法	自然素材を原料としておりまして、湿潤下では強度低下・品質の劣化を招く恐れがあります。乾燥した場所で保管してください。
内容量	940mm×30m(巾×長さ)/1本	備考	亜麻(非木材)及びレーヨン混紡糸を使用しております。
主成分	レーヨン、綿、パーজনパルプ、上白紙、澱粉、水、水性インク		※すべて消費税・送料別途となりますのでご了承ください。

防火認定

W-2	
防火性能 / 下地基材	防火認定番号
不燃 / 不燃	NM-9791
不燃 / 不燃石膏ボード	NM-9791
準不燃 / 準不燃	QM-9253

施工方法

詳細な施工方法はホームページをご覧ください。

